ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM:	BIEN:	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	PRESENTACION:	CANTIDAD:
1.	ESCÁNERES DE TEMPERATURAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PORTATIL ▪ RESOLUCION 160 X 120 PÍXELES ▪ AJUSTE DE IMAGEN AUTOMÁTICO ▪ BATERIA RECARGABLE 		4
2.	INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN:	➤ MASCARILLA NK-95	UNIDAD	5000
		➤ MASCARILLAS QUIRÚRGICAS	CAJAS 50/1	2000
		➤ GUANTES LÁTEX DESECHABLES	CAJAS 100/1	900
		➤ JABÓN ANTIBACTERIAL GALÓN	GALÓN	100
		➤ JABÓN DE CUABA LIQUIDO	GALÓN	1500
		➤ BATAS QUIRÚRGICAS DESECHABLES	UNIDAD	1000
		➤ GORROS QUIRÚRGICOS DESECHABLES	CAJAS 100/1	1000
		➤ KITS DE HIGIENE TOALLA, CEPILLO Y PASTA DENTAL	UNIDAD	1150
		➤ GEL ANTIBACTERIAL DE 8 OZ.	FRASCO DE 8 OZ.	630
		➤ GEL ANTIBACTERIAL 70%.	GALONES	2100
		➤ DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL	UNIDAD	500
		➤ TRAJES DE PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS Y LIQUIDO (COVERALL)	UNIDAD	1000
3.	COMBUSTIBLE	❖ DIESEL OPTIMO A GRANEL	GALONES	133,600.53

		❖ TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$200.00	1000
		❖ TICKETS DECOMBUSTIBLE	\$500.00	1000
		❖ TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$1,000.00	3300
		❖ TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$2,000.00	3000
4.	FUNDAS Y ROLLOS PLÁSTICOS PARA EMPAQUES GENERAL, MANUAL Y AUTOMÁTICO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Fundas Para Empaque General</u> ✓ Fundas, Impresas Transportes, a cuatro (4) colores, B. D. 17X22 ✓ Calibre 250 impresión a dos (2) caras y con el logo del Plan de Asistencia Social, según muestra suministrada por esta entidad. (Digital). 	Libras	290,000
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rollos Plásticos Para Empaque Automático de 5 Libras ✓ Rollos Plásticos para empaque Automático de 5 libras, impresos transparentes a cuatro (4) colores B. D 16 ½, ✓ Calibre 300, con el logo del Plan de Asistencia Social, según muestra suministrada por esta entidad (Digital). 	Libras	42,000
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rollos Plásticos Para Empaque Automático de 2 Libras ✓ Rollos Plásticos para empaque Automático de 2 libras, impresos transparentes a cuatro (4) colores B. D 6x14 ✓ Calibre 120, con el logo del Plan de Asistencia Social, según muestra suministrada 	Libras	68,000

		por esta entidad (Digital).		
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fundas Para Empaque Manual de 5 Libras ✓ Fundas, Impresas Transportes, a cuatro (4) colores, B. D. 8X16, ✓ Calibre 250 impresión a dos (2) caras y con el logo del Plan de Asistencia Social, según muestra suministrada por esta entidad (Digital). 	Libras	68,000
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fundas Para Empaque Manual de 2 Libras ✓ Fundas plásticas impresos transparentes, a cuatro (4) colores, B. D. 6X14, calibre 120, impresión a dos (2) caras, logo del Plan de Asistencia Social, según muestra suministrada por esta entidad, (Digital). 	Libras	40,000
5.	LINEA DE PRODUCCION (CONVEROR)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ CONVEYOR DE 14.5 PULGADAS DE ANCHO ÚTIL DE LA BANDA (370MM) EL LARGO ES DE 48 PIES (14.5 MTS) EN ACERO INOXIDABLE. CUADRO ELÉCTRICO CON VARIADOR DE FRECUENCIA DE 220 VOLTIOS, 6 ARCOS EN TUBOS DE 40 X 40 EN ACERO INOXIDABLES CON PATAS REGULABLES M-20) 	UNIDAD	1
6.	PISTA DE ROLOS DE 6.56 PIES (2 METROS)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO, RODILLOS DE ACERO ROBUSTOS, PROVISTO DE 2 CABALLETES 	UNIDAD	5
7.	TABURETES EN ACERO INOXIDABLE DE ACCIÓN NEUMÁTICA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ DIMENSION DE LA BASE 19" DE DIAMETRO, DIMENSIONES DEL ASIENTO, 14" DE DIAMETRO, CAPACIDAD DE PESO 300 LIBRAS, ALTURA MINIMA DE 65 CENTIMETROS Y MAXIMA DE 77 CENTIMETROS 	UNIDAD	11

8.	CAJA DE PLÁSTICOS GRIS CON TAPA	✓ MEDIDAS EXTERIORES (HXAXF) 650X1000X700MM, MEDIDAS INTERIORES (HXAXF) 500X940X640MM, CAPACIDAD 300 LITROS, CAPACIDAD DE CARGA 300KG, MATERIAL POLIPROPILENO	UNIDAD	10
9.	MOTO-REDUCTOR	✓ 30:1 CON EJE DE 1-1/8" C/MOTOR 1.5HP TRIFÁSICO 208-230/460VAC 60HZ	UNIDAD	5
10.	CORREA CORRUGADA NEGRA PARA CONVEYOR	✓ 79 PIESX24 PULGADAS X2.4MM TEJIDO INTERIOR ANTIESTÁTICO MATERIAL SUPERIOR PVC, GRAPAS TIPO CLIPPER NO.3	UNIDAD	5
11.	LÍNEA DE PRODUCCIÓN (CONVEYOR INCLINADO DE 14.5 PULGADAS DE ANCHO UTIL DE LA BANDA (370MM) EL LARGO ES DE 21.3 PIES (6.5 MTS)	✓ EN ACERO INOXIDABLE. BANDA DE POLIPROPILENO GRIS DE 14.5 PULGADAS (370MM) DE ANCHO, CABEZAL DE TRACCIÓN CON MOTOR-REDUCTOR SEW DE ALTA EFICIENCIA, CUADRO ELÉCTRICO CON VARIADOR DE FRECUENCIA DE 220 VOLTIOS PARA SUBIR Y BAJAR VELOCIDAD DE LA CINTA, REENVIO EN CHAPA CON CARRETES PLASTICOS, GUIAS DE DESLIZAMIENTO PARA EVITAR EL DESGASTE DE LA BANDA, 2 ARCOS EN TUBO DE 40X40 EN ACERO INOXIDABLE C/4 RUEDAS EN ACERO INOXIDABLE PROVISTAS DE FRENO	UNIDAD	1
12.	CUADRO ELÉCTRICO CON VARIADOR DE FRECUENCIA PARA CONTROL DE VELOCIDAD	✓ CAJA PLASTICA C/TAPA TRANSPARENTE VARIADOR DE FRECUENCIA DE 1,5 KW INTERRUPTOR GENERAL, SELECTOR DE 2 POSICIONES, POTENCIOMETRO PARA CONTROLAR LA VELOCIDAD, PROTECCIONES, FIJACION A LA COLUMNA MEDIANTE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1